

尺寸: 170mm × 110mm × 29mm  
重量: 0.22kg  
输入电压: 5V(直流)  
运行温度: -20℃ ~ +55℃  
存放温度: -25℃ ~ +70℃



适用网络和频率	支持的运营商	标配支持:中国移动GSM/GPRS/EDGE/4G, 联通GSM 可选支持:中国电信CDMA2000
	支持的频段	标配支持:双频 GSM900/1800Mhz 可选支持:四频 GSM900/1800/850/1900Mhz
短信发送速度	输入/输出-数据	高速:600/小时 中速:400/小时 低速:200/小时 (可根据运营商要求, 软件设置发送速度)
	使用网关发送	300条/秒
发送通道	硬件通道	内嵌树莓派一个和MODEM数据终端一个
	软件通道	内嵌三网合一网关通道1条
	AT指令设置	支持标准GSM07.05、GSM07.07及Wavecom > 300
短信编码及格式	文本/PDU 格式短信	<input checked="" type="checkbox"/>
	短信编码格式	UCS2、7bit、8bit
	超长短信发送	支持发送接收小于1000字的超长短信
	支持WAP PUSH短信	<input checked="" type="checkbox"/>
	支持FLASH闪信	<input checked="" type="checkbox"/>
硬件接口	SIM 卡读卡器	3v/1.8v
	数据接口	RJ45网口
	电源接口	D型USB接口
	天线接口	SMA 天线接头(50Ω)
可选配件	SMA天线	标配1根吸盘天线 (可选短棒天线)
	RJ45网口线	1条(3M)
	电源	USB电源线1条
软件功能	操作系统	嵌入式linux系统
	运行及访问模式	开机自动启动服务, web方式访问
	数据源配置	支持MySQL、Oracle、SQLServer2005、SQLServer2005-2012、postgresql 自动初始化数据库表结构; 支持数据库连接测试; 设置单次处理数量; 发送失败尝试次数;
	设备管理	自动检测设备 自动均衡发送 信号强度 连接状态 工作状态 接收、发送开关
	调用接口	PL/SQL HTTP URL发送和接收 收到短信后调用指定HTTP URL(HTTP回调) EMAIL TO SMS(从指定EMAIL信箱读取邮件转为短信发送) SDK
	发送方式	支持同步/异步, 默认自动均衡发送, 可指定端口发送。设备优先 网关优先 只设备发送 只网关发送
	地址本	个人地址本 公共地址本 组织结构管理 导入导出
	短信发送与接收	支持txt及excel批量发送, 给不同人发不同内容; 支持发送excel工资表; 支持指定端口发送; 支持定时发送
	待发送队列管理	查看发送状态、提交时间、内容、发送目标、端口、类型 取消指定待发记录、取消所有待发记录
	短信记录	查看发送状态、操作员、发送时间、内容、发送目标、端口、类型 查看成功记录、失败记录、收到的短信记录, 按时间排序
	系统日志	按天生成, 自动回滚, 用于故障解决, 异常分析。
	系统设置	工作模式、短信签名、短信发送间隔、短信接收间隔、设备发送速度等
	网关服务	设备内嵌网关通道, 可通过支付宝直接在线完成付款及充值
	用户管理	管理用户、设置权限、用户信息下载、备份、恢复。

